

SX-E5

WARRIOR

2027

(CAT. 50 CC)



**RIDE
FUTURE
NOW**

**APROBADA EN EL REGLAMENTO
NACIONAL DE MOTOCROSS DE ECUADOR**

DISEÑADA PARA DOMINAR LA CATEGORÍA 50 CC

Ofrece un par motor eléctrico instantáneo, **agilidad y control preciso** para la próxima generación de pilotos. Pensada para jóvenes amantes de la adrenalina, ofrece un **rendimiento excepcional** con una gran capacidad todoterreno en un paquete compacto **listo para competir**.



RFN APP

- Obtén el control total de su rendimiento.
- Ajusta la entrega de potencia.
- Modifica las curvas de torque.
- Personaliza los modos de conducción
- Recibe actualizaciones



POTENCIA ELÉCTRICA CON PAR MOTOR INIGUALABLE

La SX-E5 cuenta con un motor de 5 kW, que ofrece unos impresionantes 7 hp y un par motor de 145 Nm con una **velocidad máxima hasta 60 km/h**.



LIGERA Y FÁCIL DE USAR PARA EL PILOTO.

Con un peso de tan solo 47 kg, la SX-E5 es **mucho más ligera** que sus equivalentes de gasolina, lo que **facilita su manejo** y equilibrio para los pilotos más jóvenes.



SILENCIOSA, LIMPIA Y BAJO MANTENIMIENTO

Olvídate de mezclar el combustible o ajustar carburadores. Sin ruido de motor, escape, o superficies calientes y con un **mantenimiento mínimo**.

FICHA TÉCNICA

SX-E5 WARRIOR 2027

BATERÍA:	RAPIDAMENTE INTERCAMBIABLE 48V 25AH - 1,200 WH LITIO
MODOS DE CONDUCCIÓN:	3 MODOS DE POTENCIA
RFN APP:	SÍ, CONTROL DE POTENCIA, TORQUE, ETC.
CONTROLADOR:	SINE WAVE ÚLTIMA GENERACIÓN
CARGADOR ULTRA RÁPIDO:	ENTRADA 110V / 220V - TIEMPO DE CARGA PROM. 3.5H
POTENCIA:	145 NM DE TORQUE - 5KW - 7HP
MOTOR:	ELÉCTRICO SIN ESCOBILLAS DE ALTA DENSIDAD
VELOCIDAD MÁXIMA:	60 KM/H
SUSPENSIÓN DELANTERA:	AJUSTABLE 205MM DE RECORRIDO CONSTRUCCIÓN PARA COMPETENCIA
SUSPENSIÓN POSTERIOR:	AJUSTABLE 180 MM DE RECORRIDO CONSTRUCCIÓN PARA COMPETENCIA
SISTEMA DE FRENOS:	HIDRÁULICOS DELANTERO/POSTERIOR CON DISCOS DE COMPETENCIA
NEUMÁTICOS:	DELANTERA KENDA 60/100-R12" POSTERIOR KENDA 80/100-R10"
TRANSMISIÓN:	CADENA DIRECTA
ALTURA DE ASIENTO:	AJUSTABLE 615 – 665 MM
PESO NETO:	47 KG



**Las imágenes y especificaciones presentadas en esta ficha técnica son únicamente referenciales y están sujetas a cambios sin previo aviso*